



## FRIO NOVO INGENIEROS S.A.C.

Av. Las Lomas 474, Urb. Las Lomas de la Molina Vieja • La Molina • Lima • Perú  
Teléfonos: (511) 495-1530 • 478-8439 • 495-1472



### TELECOM SOLUCIONES. MÁQUINA SPLIT.

## HED 0011 - 0061

Máquinas para shelter de telecomunicaciones.  
Potencia frigorífica 5,00 - 15,8 kW.

### DESCRIPCIÓN UNIDAD

Máquinas split para Shelter de telecomunicaciones de Expansión Directa compuestas por motocondensadora HCAT (versión BASIC o LT baja temperatura) con unidades interiores HED. Preparadas para instalación horizontal en falso techo o vertical a pared, con paneles de chapa electrocincata y lacada. Las máquinas (opcionalmente) llevan módulo de compuerta variable de Free-cooling que permite un ahorro energético anual de un 30% respecto a los sistemas estándar. El ventilador de la evaporadora puede alimentarse con corriente continua (opcional) a 48 Volt, asegurando un funcionamiento en condiciones de emergencia. Las máquinas Climaveneta, además, están diseñadas para garantizar un estándar de funcionamiento incluso en las condiciones ambientales más desfavorables.

### Versión

BASIC - versión base  
LT - Baja temperatura

### Características

Máxima resistencia al óxido gracias a las estructuras y los revestimientos de chapa cincada y lacada. Los paneles están revestidos por dentro con material insonoro para reducir los niveles sonoros.  
La fiabilidad y funcionalidad de todos los componentes las garantizan socios líderes a nivel mundial del sector.  
Control de condensación para minimizar el nivel sonoro.  
Rejilla de protección batería condensación  
Terminal usuario estándar  
Contactos para señalación de alarmas y del estado de funcionamiento de la máquina  
Filtro de aire clase EU3 y opcional Eu4  
Red asistencia capilar y soporte preventa y postventa.

### Accesorio

Batería de calefacción eléctrica  
Funcionamiento de emergencia UPS  
Tarjeta salida serial  
Plenum con compuerta para gestión del Free-cooling directo

### CONTROLES

#### EVOLUTION

Display semigrafico 132 x 64 pixel, 6 teclas retroiluminadas, software programabile, Histórico 100 alarmas, Alarma general, Arranque automático Black Out, Sistema LAN integrado, Gestión standby, Rotación automática, Gestión alarmas graves, 6 Salidas de alarmas configurables